



配管接続口  
Rc 2 1/2 (65A)

1 7 3 2 4 5 6

### DL-U L S L-65Z

- ・ 開口率 : 46 %
  - ・ パッキの変形防止の為、本体を回転させずナットにて締め付けを行って下さい。
  - ・ 接続管断面積に対し目皿部の開口面積が小さいので、選定に際しご注意下さい。
  - ・ 型式の数字が配管接続口の呼び径です。
  - ・ 記号 SPBFは、#400パフミガキを示します。
- ※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

番号	部材名	数量	材質 / 備考
1	目皿	1	SCS13
2	本体	1	SCS13
3	パッキン (浴槽側)	1	EPDM (白色)
4	パッキン (ナット側)	1	EPDM (黒色)
5	スラストワッシャー	1	PP
6	ナット	1	CAC
7	ビス	3	SUS304 M4

注 木風呂浴槽の側面取付用				材質 MATERIAL 別記	個数 QUANTITY 別記
APPROVED	CHECKED	DESIGNER	図面サイズ SIZE A3	表面処理 SURFACE TREATMENT 別記	尺度 SCALE 1:1
内田	高森	伊東	日付 DATE 2016. 10. 31	図面名 TITLE 挟み込み循環金具ロング	
株式会社アウス			図番 DRAWING No.	DL-U L S L-65Z	
					ユニット DL