



# DL-ULSS-32Z

| 番号 | 部材名         | 数量 | 材質 / 備考   |
|----|-------------|----|-----------|
| 1  | 目 皿         | 1  | SCS13     |
| 2  | 本 体         | 1  | SCS13     |
| 3  | パッキン (浴槽側)  | 1  | EPDM (白色) |
| 4  | パッキン (ナット側) | 1  | EPDM (黒色) |
| 5  | スラストワッシャー   | 1  | PP        |
| 6  | ナ ッ ト       | 1  | CAC       |
| 7  | ビ ス         | 2  | SUS304 M4 |

- ・ 開口率 : 61 %
  - ・ パッキンの変形防止の為、本体を回転させずナットにて締め付けを行って下さい。
  - ・ 接続管断面積に対し目皿部の開口面積が小さいので、選定に際しご注意下さい。
  - ・ 型式の数字が配管接続口の呼び径です。
  - ・ 記号 SPBFは、#400パフミガキを示します。
- ※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

|                     |         |          |                            |                           |
|---------------------|---------|----------|----------------------------|---------------------------|
| 注 FRP、ステンレス浴槽の側面取付用 |         |          | 材質 MATERIAL 別記             | 個数 QUANTITY 別記            |
| APPROVED            | CHECKED | DESIGNER | 図面サイズ SIZE A3              | 表面処理 SURFACE TREATMENT 別記 |
| 内田                  | 高森      | 伊東       | 日付 DATE 2016. 10. 31       | 図面名 TITLE 挟み込み循環金具        |
| 株式会社アウス             |         |          | 図 番 DRAWING No DL-ULSS-32Z | ユニット DL                   |