



# DL-ULSS-40Z

| 番号 | 部材名         | 数量 | 材質 / 備考   |
|----|-------------|----|-----------|
| 1  | 目皿          | 1  | SCS13     |
| 2  | 本体          | 1  | SCS13     |
| 3  | パッキン (浴槽側)  | 1  | EPDM (白色) |
| 4  | パッキン (ナット側) | 1  | EPDM (黒色) |
| 5  | スラストワッシャー   | 1  | PP        |
| 6  | ナット         | 1  | CAC       |
| 7  | ビス          | 2  | SUS304 M4 |

- ・ 開口率 : 63 %
  - ・ パッキンの変形防止の為、本体を回転させずナットにて締め付けを行って下さい。
  - ・ 接続管断面積に対し目皿部の開口面積が小さいので、選定に際しご注意下さい。
  - ・ 型式の数字が配管接続口の呼び径です。
  - ・ 記号 SPBFは、#400パフミガキを示します。
- ※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

|                     |         |          |                         |                              |                   |
|---------------------|---------|----------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| 注 FRP、ステンレス浴槽の側面取付用 |         |          |                         | 材質 MATERIAL<br>別記            | 個数 QUANTITY<br>別記 |
| APPROVED            | CHECKED | DESIGNER | 図面サイズ SIZE<br>A3        | 表面処理 SURFACE TREATMENT<br>別記 | 尺度 SCALE<br>1:1   |
| 内田                  | 高森      | 伊東       | 日付 DATE<br>2016. 10. 31 | 図面名 TITLE<br>挟み込み循環金具        |                   |
| 株式会社アウス             |         |          | 図番 DRAWING No.          | DL-ULSS-40Z                  |                   |
|                     |         |          |                         |                              | ユニット<br>DL        |