



DL-ULSS-65Z

- 開口率 : 46 %
 - パッキンの変形防止の為、本体を回転させずナットにて締め付けを行って下さい。
 - 接続管断面積に対し目皿部の開口面積が小さいので、選定に際しご注意下さい。
 - 型式の数字が配管接続口の呼び径です。
 - 記号 SPBFは、#400パフミガキを示します。
- ※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

| 番号 | 部 材 名 | 数量 | 材質 / 備考 |
|----|-------------|----|-----------|
| 1 | 目 皿 | 1 | SCS13 |
| 2 | 本 体 | 1 | SCS13 |
| 3 | パッキン (浴槽側) | 1 | EPDM (白色) |
| 4 | パッキン (ナット側) | 1 | EPDM (黒色) |
| 5 | スラストワッシャー | 1 | PP |
| 6 | ナ ッ ト | 1 | CAC |
| 7 | ビ ス | 3 | SUS304 M4 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|----------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| 注 FRP、ステンレス浴槽の側面取付用 | | | | 材質 MATERIAL 別記 | 個数 QUANTITY 別記 |
| APPROVED | CHECKED | DESIGNER | 図面サイズ SIZE A3 | 表面処理 SURFACE TREATMENT 別記 | 尺度 SCALE 1:1 |
| 内田 | 高森 | 伊東 | 日付 DATE 2016. 10. 31 | 図面名 TITLE 挟み込み循環金具 | |
| 株式会社アウス | | | 図 番 DRAWING No. | DL-ULSS-65Z | |
| | | | | | ユニット DL |